

国药（平顶山）医疗健康产业有限公司医养康养中心信息化建设清单								
一、综合布线								
序号	产品名称	产品型号	产品参数	单位	数量	单价	总价	备注
1	网线		国标六类	米	9600	3.5	33600	
2	光缆		国标12芯、单模	米	2500	2.5	6250	
3	网络模块		暗装、六类国标（含面板、模块）	套	170	25	4250	
4	桥架		200*100	米	300	28	8400	
5	主机柜		600*100*1200	台	1	1250	1250	
6	楼层机柜		450*600*600	台	3	560	1680	
7	辅材		线槽、线管、扎带、接头、水晶头、终端盒等	批	1	4500	4500	
8	综合布线费		含所有弱电线缆敷设、机柜安装、调试等	项	1	23600	23600	
9	小计：	大写：					83530	
二、网络设备								
10	汇聚交换机		三层以太网交换机1. 性能：交换容量598Gbps ，转发率222Mpps 2. 配置模块化双电源、双风扇 3. 端口：24千兆电口（其中8combo千兆光）+4万兆SFP光+1个业务扩展槽 4. 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+、支持IPv4和IPv6环境下的策略路由，支持OpenFlow 1.3标准 5. 支持横向虚拟化（≥9台设备，最大堆叠带宽≥160G）和纵向虚拟化技术	台	2	8750	17500	

11	接入交换机		1. 性能：交换容量336Gbps；转发性能51Mpps 2. 端口形态：24千兆电口+ 4千兆SFP 3. 支持IPv4/IPv6 静态路由、RIPv1/v2，支持OSPF，支持堆叠，可实现单一IP管理，支持跨设备链路聚合，支持通过标准以太网接口进行堆叠，支持本地堆叠和远程堆叠，堆叠距离≥10KM，支持纵向虚拟化功能，支持OPENFLOW 1.3标准，支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）	台	6	5100	30600	
12	接入交换机		1. 性能：交换容量432Gbps；转发性能87Mpps 2. 端口形态：48千兆电口+ 4千兆SFP 3. 支持IPv4/IPv6 静态路由、RIPv1/v2，支持OSPF，支持堆叠，可实现单一IP管理，支持跨设备链路聚合，支持通过标准以太网接口进行堆叠，支持本地堆叠和远程堆叠，堆叠距离≥10KM，支持纵向虚拟化功能，支持OPENFLOW 1.3标准，支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）	台	2	5725	11450	
13	光纤跳线		SC-LC单模/3米	对	6	45	270	
14	SFP模块		千兆单模、10KM	对	3	600	1800	
15	UPS电池		1、UPS容量3KVA（输出功率因数≥0.9 ），内置蓄电池。 2、输入功率因数： ≥0.99 3、输入额定电压：208Vac/220Vac/230ac/240ac 4、主机为机架式塔式设计，可放于平坦表面或者19英寸标准机架上	套	1	5380	5380	
16	整体调试费			项	1	2000	2000	
17	小计：	大写：					69000	
三、办公设备								
18	电脑	戴尔3080MT	I3-10100/8G DDR4/128G+1T SATA/DVDRW/集成显卡/WIN10 家庭版/三年质保 E2220H	台	49	3960	194040	

19	激光打印机	佳能2900	最大打印幅面A4，最高分辨率600×600dpi，黑白打印速度14ppm，内存标配：2MB，最大：2MB，双面打印手动，不支持网络打印，打印性能：预热时间≤10秒，首页打印时间小于9.3秒，接口类型USB2.0，耗材类型鼓粉一体，硒鼓型号CRG 303，硒鼓寿命2000页，介质尺寸A4，B5，A5，LGL，LTR，EXEC，信封，自定义尺寸，介质重量64g/m²，进纸盒容量标配：150页，单页进纸器：1页，出纸盒容量标配：100页（正面向下），产品尺寸369.8×250.5×216.7mm，产品重量5.7kg，系统平台Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/Server	台	28	1180	33040	
20	针式打印机	得实		台	8	3000	24000	
21	条码打印机	TSC 244 PRO	列印模式 热转式/热感式 解析度 200dpi(8dots/mm) 300dpi(12dots/mm)，最大列印宽度 108 mm (4.25") 106 mm (4.17") 最大列印长度 2,286 mm (90") 1,016 mm (40") 内部纸卷最大尺寸 127 mm (5") 外径，碳带最大容量 300 meter, 25.4 mm (1") 轴中央处理器 32-bit RISC CPU 记忆体 4 MB Flash memory8 MB SDRAMSD卡内存扩充槽 通讯界面 串行埠、并列埠、USB 2.0	台	5	1260	6300	
22	热敏打印机	中崎AB-88H	打印速度:约53mm/sec,打印纸类型(mm):57.5±0.5 热敏纸卷 外径最大:60,内径最小:13/有效打印宽度(mm):48.5 ± 0.5/钱箱接口:DC 12V,1A RJ11 插座/打印头寿命:10000000次脉冲/外形尺寸(mm):117 (W) X 207 (D) X 130 (H) 无需色带墨盒/自带中文字库/58mm热敏纸卷	台	2	890	1780	
23	读卡器	T10	四合一	台	11	2300	25300	
24	电脑桌	定制	1000*600（含桌、椅）	套	49	850	41650	
25	整体调试费			项	1	3000	3000	
26	小计：	大写：					329110	

四、LED屏

27	LED屏	1. 小间距LED全彩显示屏； 2. 像素间距：2.5mm； 3. 封装品牌：国产铜线；完全前维护； 4. 像素结构：LED表贴三合一； 6. 单元分辨率：128×64，单元尺寸（mm）：320mm×160mm 7. 像素密度：160000点/m²； 8. 光学参数：显示屏亮度≥800nits，色温3000K—10000K可调，水平、垂直视角160°，推荐视距：3m，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，最大对比度≥4000:1；刷新率：1920Hz 9. 电气参数：峰值功耗700W/m²，平均功耗200W/m²，供电要求110~220VAC±15%； 10. 寿命：≥10万小时，工作温度范围-10—40℃，存储温度范围-20—60℃，工作湿度范围（RH）无结露10-90%，存储湿度范围（RH）无结露10-90%。 11. 维护方式：灯板、电源、接收卡可实现正面拆卸，支持完全前维护	平方	20	5600	112000	含安装及辅材
28	小计：	大写：				112000	
五、LIS系统							
29	LIS接口					45000	设备接口
30	小计：	大写：					
31	总计：	大写：（一、二、三、四）				638640	
32	注：						